

Drikkevandsbekendtgørelse 1147 af 24. okt. 2017

EU direktiv 2015/1787/EU (Forbrugerbeskyttelse)

DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

NYT:

A-prøve (erstatte Begrænset kontrol) er inkl. Turbiditet og Farveta. TAPHANE hos forbruger. Straksprøve

B-prøve (erstatte Udvidet, Normal, Org. og Uorg.) TAPHANE hos forbruger. Straksprøve

Nitrit på Afgang vandværk.

Nitrit/Nitrat forhold skal beregnes.

Risikovurdering baseret på...

Kontrolprogram skal/*kan* indholde Hvis baseret på *kan* Parametre og hyppigheder fraviges.

Kan suppleres med Prøve efter udskylning m. Jern/Turb./Kim22

Bortfald: Krav om analyse for Enkeltindvinder (én husstand)

Kvalitetssikring / DDS (BEK 132)
Tilsyns- og Tilstandsrapporter
Historiske analyser
Indvindingstilladelse
Tilladelser (avanceret vandbeh.)
Tidligere forureninger
Risikobetonede virksomheder mm.

Kvalitetskrav som bortfald:

Kimtal v. 37 °C
Calcium, Magnesium
Kalium og Hårdhed
Bikarbonat
Total Fosfor
Barium, Strontium
Inddampningsrest
Ilt / Metan / Svovlbrinte
div. Org. mikroforureninger

Analyser
Prøvesteder
Driftskontrol
On-line mål.
Vedligehold.
Egenkontrol
Tilsynsplan
mm.

Boringskontrol uændret
Samme parametre og hyppigheder som tidligere

Ændringer: Enheder

	NY	Tidligere
Ledn.evne:	µS/cm	(mS/m)
Jern:	µg/L	(mg/L)
Mangan:	µg/L	(mg/L)
Bor:	mg/L	(µg/L)
Kobber:	mg/L	(µg/L)
Zink:	mg/L	(µg/L)

Såfremt der ikke er udarbejdet Risikovurdering, vil B-prøve omfatte ALLE parametre

Hårdhed skal oplyses (men ikke måles).

Kontrol af Metan/Svovlbrinte/Aggr. CO₂ hvis fundet i råvand.

Kontrolhyppigheder udregnes på basis af udpumpet mængde pr. dag.